

## 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 :

製品名称 : ホルムアルデヒド液

SDS整理番号:69360jis\_J-4

製品種類 :

試薬

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : 純正化学株式会社

住所 : 埼玉県越谷市大間野町1-6

担当部署 : 品質保証部

電話番号 : 048-986-6161

FAX : 048-989-2787

e-mail address : shiyaku-t@junsei.co.jp

## 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体:区分 4

健康に対する有害性

急性毒性(経口):区分 4

急性毒性(経皮):区分 3

急性毒性(吸入):区分 2

皮膚腐食性/刺激性:区分 1

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:区分 2

呼吸器感作性:区分 1

皮膚感作性:区分 1

生殖細胞変異原性:区分 2

発がん性:区分 1A

生殖毒性:区分 1B

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 1(神経系、呼吸器)

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 2(中枢神経系、視覚器、全身毒性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分 1(呼吸器、中枢神経系)

特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分 2(視覚器)

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性):区分 2

水生環境有害性 長期(慢性):区分 3

(注) 記載なきGHS分類区分:区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

H227-可燃性液体

H302-飲み込むと有害

H311-皮膚に接触すると有毒

- H330-吸入すると生命に危険
- H314-重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- H334-吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ
- H317-アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- H341-遺伝性疾患のおそれの疑い
- H350-発がんのおそれ
- H360-生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- H370-臓器の障害
- H371-臓器の障害のおそれ
- H372-長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
- H373-長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
- H401-水生生物に毒性
- H412-長期継続的影響によって水生生物に有害

#### 注意書き

##### 安全対策

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。
- 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 指定された個人用保護具を使用すること。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

##### 応急措置

- 火災の場合:消火するために霧状水、泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。
- 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
- 直ちに医師に連絡すること。
- 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
- 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合:多量の水/適切な薬剤で洗うこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
- 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
- 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

##### 貯蔵

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 施錠して保管すること。

##### 廃棄

- 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

##### 特定の物理的及び化学的危険性

- 高温になると引火、燃焼する恐れがある。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

混合物

慣用名又は別名：ホルマリン

成分名:ホルムアルデヒド

含有量 (%):35.0~38.0

化学式:CH<sub>2</sub>O

化審法番号:2-482

CAS No.:50-00-0

MW:30.03

ECNO:200-001-8

成分名:メタノール

含有量 (%):5.0~10.0

化学式:CH<sub>4</sub>O

化審法番号:2-201

CAS No.:67-56-1

MW:32.04

ECNO:200-659-6

成分名:水

含有量 (%):上記成分の残量

化学式:H<sub>2</sub>O

CAS No.:7732-18-5

MW:18.02

ECNO:231-791-2

安定化添加物

メタノール : 5.0~10.0%

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

危険有害成分

毒物及び劇物取締法「劇物」該当成分

ホルムアルデヒド

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

ホルムアルデヒド, メタノール

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

ホルムアルデヒド, メタノール

化管法「特定第1種指定化学物質」該当成分

ホルムアルデヒド

### 4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

直ちに医師に連絡すること。

被災者を温め、安静にする。

救急車を呼ぶ。

被災者が物質を飲み込んだり、吸入したときは口対口法を用いてはいけない：逆流防止のバルブがついたポケットマスクや他の適当な医療用呼吸器を用いて人工呼吸を行う。

物質へ暴露(吸入、吸飲、皮膚接触)は遅効性の影響を生ずるおそれがある。

**吸入した場合**

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
呼吸が停止しているときは人工呼吸を行う。  
呼吸困難のときは酸素吸入を行う。  
呼吸に関する症状が出た場合: 医師に連絡すること。  
気分が悪いときは医師に連絡すること。

**皮膚(又は髪)に付着した場合**

汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。  
直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。  
皮膚に付着した場合: 多量の水/適切な薬剤で洗うこと。  
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。  
汚染された衣服や靴を脱がせ、隔離する。  
皮膚への接触を最小限とするため、付着物を広げないようにする。

**眼に入った場合**

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

**飲み込んだ場合**

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。  
気分が悪いときは医師に連絡すること。

**急性症状及び遅延性症状の最も重要な徴候症状**

(吸入もしくは飲み込んだ場合の症状)

咳、咽頭痛、胸骨背部の灼熱感、頭痛、息切れ、口や喉の熱傷、吐き気、腹痛、ショック/虚脱

(皮膚に付着もしくは目に入った場合の症状)

目の充血、発赤、痛み、熱傷、流涙

**医師に対する特別な注意事項**

医師に暴露物質名、防護のための注意を通知する。

---

**5. 火災時の措置****消火剤****適切な消火剤**

火災の場合は霧状水、泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

**使ってはならない消火剤**

使ってはならない消火剤データなし

**特有の危険有害性**

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

**消火を行う者への勧告****特有の消火方法**

関係者以外は安全な場所に退去させる。

霧状水により容器を冷却する。

**消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置**

防火服又は防災服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

---

**6. 漏出時の措置****人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

関係者以外は近づけない。

漏洩物に触れたときは、直ちに流水で皮膚あるいは眼を最低20分間洗浄する。

回収が終わるまで十分な換気を行う。

- 適切な保護具を着用する。
- 密閉された場所に入る前に換気する。
- 適切な保護衣を着用していないときは破損した容器や漏洩物に触れてはいけない。
- 漏洩時: 公共安全標識に示された避難距離をとる。必要に応じ、風下の避難距離を大きくとる。

#### 環境に対する注意事項

- 上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。
- 漏洩すると下水溝を汚染するおそれがある。

#### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

#### 二次災害の防止策

- 漏出物を回収すること。
- 危険でなければ漏れを止める。
- 全ての発火源を取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)
- 排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
- 容器内に水を入れない。
- 低地から離れる。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

- (取扱者のばく露防止)
  - 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。
- (火災・爆発の防止)
  - 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- (局所排気、全体換気)
  - 排気/換気設備を設ける。
- (注意事項)
  - 皮膚に触れないようにする。
  - 眼に入らないようにする。

#### 安全取扱注意事項

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 指定された個人用保護具を使用すること。
- 取扱中は飲食、喫煙してはならない。

#### 接触回避

- 酸、強酸化性物質、還元性物質との接触を避けること。

#### 衛生対策

- 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

### 保管

#### 安全な保管条件

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 涼しいところに置き、日光から遮断すること。
- 施錠して保管すること。

#### 安全な容器包装材料データなし

### 特定の最終用途

- 取扱いと保管に関する推奨事項は第7.1項、7.2項の情報を参照し、ばく露防止及び個人保護具については、第8章を参照ください。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理指標

#### 管理濃度

(ホルムアルデヒド)

作業環境評価基準(2007)  $\leq 0.1$ ppm

(メタノール)

作業環境評価基準(1995)  $\leq 200$ ppm

#### 許容濃度

(ホルムアルデヒド)

日本産衛学会(2007) 0.1ppm, 0.12mg/m<sup>3</sup>; (最大許容濃度) 0.2ppm, 0.24mg/m<sup>3</sup>

ACGIH(2017) TWA: 0.1ppm;

STEL: 0.3ppm (上気道及び眼刺激; 上気道がん)

特記事項…皮膚感作性; 呼吸器感作性

(メタノール)

日本産衛学会(1963) 200ppm; 260mg/m<sup>3</sup>

ACGIH(2009) TWA: 200ppm;

STEL: 250ppm (頭痛; 眼損傷; めまい; 吐き気)

特記事項…皮膚吸収

### ばく露防止

#### 設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

#### 保護具

##### 呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用する。

推奨呼吸用保護具: 防毒マスク(JIS T8152)

##### 手の保護具

保護手袋を着用する。推奨材質: ブチルゴム

使用前に保護手袋を検査し、すり切れたり、損傷ある手袋は交換すること。

保護手袋の適合性、浸透時間は、使用条件により異なるため、保護手袋の製造業者に問い合わせること。

承認された規格(JIS T8116)に準拠した耐薬品性、非浸透性の手袋を使用すること。

##### 眼の保護具

化学品用ゴーグルを着用する。

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

##### 皮膚及び身体の保護具

繰返し又は長時間取扱いの場合、耐浸透性の保護衣とブーツを着用する。

皮膚と身体の個人用保護具は、作業とそれに伴うリスクに基づき選択すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態: 液体

色: 無色透明

臭い: 刺激臭

臭いの閾値: 0.5~1.0 ppm(ホルムアルデヒドとして)

融点/凝固点データなし

沸点又は初留点: 98°C (37% ホルムアルデヒド溶液、メタノール不含有の場合)

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点:(密閉式)83°C (37% ホルムアルデヒド溶液、メタノール不含有の場合)

自然発火点データなし

分解温度データなし

自己促進分解温度/SADTデータなし

pHデータなし

動粘度データなし

動粘性率データなし

溶解度:

水に対する溶解度: 混和する

溶媒に対する溶解度: エタノールに極めて溶けやすい

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧: 0.2 kPa (20°C) (37% ホルムアルデヒド溶液、メタノール不含有の場合)

蒸気密度データなし

密度及び/又は相対密度: 1.085~1.100g/ml(20°C)

相対ガス密度(空気=1): 1.03 (37% ホルムアルデヒド溶液、メタノール不含有の場合)

20°Cでの蒸気/空気-混合物の相対密度(空気=1): 1.00 (37% ホルムアルデヒド溶液、メタノール不含有の場合)

粒子特性データなし

その他のデータ

臨界温度データなし

蒸発速度データなし

VOCデータなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性

加熱、火災、安定剤/禁止剤が失活などの場合: 重合反応のおそれ。

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

酸および強酸化剤と反応する。

避けるべき条件

混触危険物質との接触。

裸火、加熱

混触危険物質

酸、強酸化性物質、還元性物質

危険有害な分解生成物

炭素酸化物

## 11. 有害性情報

本製品は毒性試験を実施していない。成分の利用可能なデータを参照ください。

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[製品]

区分 4, 飲み込むと有害

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

rat LD50=600~700mg/kg, 800mg/kg (SIDS, 2003)

(メタノール)

human LD50=約1400mg/kg (DFGOT vol.16, 2001)

急性毒性(経皮)

[製品]

区分 3, 皮膚に接触すると有毒

## [成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

rabbit LD50=270mg/kg (HSDB, Access on Jun. 2017)

(メタノール)

rabbit LD50=15800mg/kg (DFGOT vol.16, 2001)

## 急性毒性(吸入)

[製品]

区分 2, 吸入すると生命に危険

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

gas: rat LC50=480ppm/4hr (SIDS, 2003)

(メタノール)

vapor:rat LC50&gt;31500ppm/4hr (DFGOT vol.16, 2001)

## 局所効果

## 皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 1, 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

ラット (37% 水溶液) 皮膚損傷/40min、(2.5% 以上の濃度) 微小血管漏出

(REACH登録情報, Accessed Oct. 2022)

## 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

ヒト/ラビット 眼刺激性 (EHC 89, 1989)

(メタノール)

ラビット 区分2:Draize test (EHC 196, 1997)

## 呼吸器感作性又は皮膚感作性

## 呼吸器感作性

[製品]

区分 1, 吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

cat. 1; 日本産業衛生学会 気道第2群 (産衛学会許容濃度の提案理由書, 2007); CICAD 40, 2002;

DFGOT, 2014, Access on Jun. 2017

## 皮膚感作性

[製品]

区分 1, アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

cat. 1A; 日本産業衛生学会 感作性分類 皮膚第1群 (産衛学会許容濃度の提案理由書, 2021);

ホルマリン (37%ホルムアルデヒド水溶液): mouse/陽性 (LLNA法) (EU CLP CLH, 2021)

## 生殖細胞変異原性

[製品]

区分 2, 遺伝性疾患のおそれの疑い



## [成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

cat. 2; NITE初期リスク評価書, 2006; NICNAS, 2006; ATSDR, 1999

## 発がん性

## [製品]

区分 1A, 発がんのおそれ

## [成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

cat.1A; IARC Gr.1 (IARC 100F, 2012); NTP K (NTP RoC, 14th, 2016); ACGIH A1 (ACGIH 7th, 2017)

## [IARC]

(ホルムアルデヒド)

Group 1: ヒトに対して発がん性がある

## [ACGIH]

(ホルムアルデヒド)

A1(2017): 確認されたヒト発がん性因子

## [日本産衛学会]

(ホルムアルデヒド)

第2群A: ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質

## [NTP]

(ホルムアルデヒド)

Known: ヒト発がん性があることが知られている物質

## [EU]

(ホルムアルデヒド)

Category 1B; ヒトに対しておそらく発がん性がある物質

## 生殖毒性

## [製品]

区分 1B, 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

## [成分データ]

[日本公表根拠データ]

(メタノール)

cat. 1B; mouse: PATTY 5th, 2001

## 特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

## [製品]

区分 1, 臓器の障害

区分 2, 臓器の障害のおそれ

## [成分データ]

## [区分1]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

神経系、呼吸器 (NITE初期リスク評価書, 2006; SIDS, 2003; EHC 89, 1989)

(メタノール)

中枢神経系、視覚器、全身毒性 (DFGOT vol.16, 2001)

## [区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

(メタノール)

麻酔作用 (PATTY 5th, 2001)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

## [製品]

区分 1, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

区分 2, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

中枢神経系、呼吸器 (産衛学会許容濃度の提案理由書, 2007; ACGIH 7th, 2015; NITE初期リスク評価書, 2006; CICAD 40, 2002; CaPSAR, 1999, EHC 89, 1989; 環境省リスク評価第1巻, 2002)

(メタノール)

中枢神経系、視覚器 (ACGIH 7th, 2001)

誤えん有害性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

## 12. 環境影響情報

本製品は生態毒性試験を実施していない。成分の利用可能なデータを参照ください。

生態毒性

水生環境有害性

[製品]

区分 2, 水生生物に毒性

区分 3, 長期継続的影響によって水生生物に有害

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

藻類 (セネデスムス属) ErC50=4.89mg-a.i./L/72hr (Ecotoxicol Environ Safety 54: 346-354)

※a.i.・・・active ingredient(活性成分)

(メタノール)

甲殻類 (ブラインシュリンプ) LC50=900.73mg/L/24hr (EHC196, 1998)

水生環境有害性 長期(慢性)

[日本公表根拠データ]

(ホルムアルデヒド)

甲殻類 (ニセネコゼミジンコ) NOEC=1.0mg/L/7days (AICIS IMAP, 2006)

水溶解度

[成分データ]

(ホルムアルデヒド)

400000 mg/L (SRC PHYSPROP Database, 2005)

(メタノール)

100 g/100 ml (PHYSPROP\_DB, 2009)

残留性・分解性

[成分データ]

(ホルムアルデヒド)

急速分解性 [BODIによる分解度 : 87~96% (METI既存点検結果, 1988)]

生体蓄積性

[成分データ]

(ホルムアルデヒド)

log Kow=0.35 (SRC PHYSPROP Database, 2005)

(メタノール)

log Pow=-0.74 (ICSC, 2018)

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

---

### 13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報  
廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

中身及び容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物の処理業者に依頼する。

---

### 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号：2209

正式輸送名：ホルムアルデヒド溶液、濃度が25質量%以上のもの

分類または区分：8

容器等級：III

指針番号: 153

IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号またはID番号：2209

正式輸送名：ホルムアルデヒド溶液、濃度が25質量%以上のもの

分類または区分：8

容器等級：III

IATA (航空危険物規則書)

国連番号またはID番号：2209

正式輸送名：ホルムアルデヒド溶液、濃度が25質量%以上のもの

分類または区分：8

危険性ラベル：Corrosive

容器等級：III

環境有害性

海洋汚染物質 (該当/非該当)：非該当

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

腐食性物質 分類8

航空法

腐食性物質 分類8

---

### 15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

劇物(令第2条)

ホルムアルデヒド(35.0~38.0%)(法令番号 97) 包装等級III

労働安全衛生法

特化則 特定化学物質 第2類 特定第2類

ホルムアルデヒド

有機則 第2種有機溶剤等

含有有機溶剤

メタノール

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

ホルムアルデヒド(別表第9の548); メタノール(別表第9の560)

名称通知危険/有害物

ホルムアルデヒド(別表第9の548); メタノール(別表第9の560)

## 化学物質管理促進(PRTR)法

## 特定第1種指定化学物質

ホルムアルデヒド(35.0~38.0%)

## 労働基準法

## 疾病化学物質(規則別表第1の2第4号1)

ホルムアルデヒド; メタノール

## 消防法

## 届出を要する消防活動阻害物質

危険物の規制に関する政令別表第2:劇物(数量 200kg)

ホルムアルデヒド

## 化審法

## 優先評価化学物質

ホルムアルデヒド(通し番号25 人健康影響/生態影響)

## 大気汚染防止法

## 有害大気汚染物質/優先取組

ホルムアルデヒド(中環審第9次答申の224)

## 特定物質 政令第10条第1号から第28号

ホルムアルデヒド(政令第10条第5号)

メタノール(政令第10条第6号)

## 海洋汚染防止法

## 施行令 第1条

有害液体物質 Y類物質 (第1条の2 別表第1)

ホルムアルデヒド(Y-409); メタノール(Y-457)

有害でない物質 (第1条の3 別表第1の2)

水(OS-018)

## 施行規則 第12条の3の2の10

発がん性: 区分1, 1A, 1B 該当物質

ホルムアルデヒド

生殖毒性: 区分1, 1A, 1B 該当物質

メタノール

特定標的臓器毒性, 反復ばく露: 区分1 該当物質

ホルムアルデヒド; メタノール

## 水質汚濁防止法

## 指定物質

ホルムアルデヒド

法令番号 1

## 適用法規情報

## 輸出貿易管理令

(メタノール)

第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」; 別表第2(輸出の承認)

記載した法規情報は意図的成分に関するものです。非意図的成分やサプライヤから開示を受けていない不純物に関する情報は含まれていません。

## 化学安全性評価

本製品の安全な取り扱いに関しては、本SDSの第7章および第8章を参照して下さい。

---

16. その他の情報

## 参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 22nd edit., 2021 UN

IMDG Code, 2020 Edition (Incorporating Amendment 40-20)

IATA 航空危険物規則書 第64版 (2023年)

2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

ホルムアルデヒド液,純正化学株式会社,69360jis\_J-4,2023年12月21日

2023 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2019

JIS Z 7253 : 2019

2022 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

厚生労働省 基安化発0111第1号(令和4年1月11日)

Supplier's data/information

化学品安全データ管理システム "GHS Assistant" Version 4.25 (<https://www.asahi-ghs.com/>)

NITE 化学物質総合情報提供システム "NITE-CHRIP"

([https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip\\_search/systemTop](https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop))

事業者向けGHS分類ガイドンス(令和元年度改訂版(Ver. 2.0))(令和2年3月、経済産業省)

#### 略称および頭字語

SDS (Safety Data Sheet; 安全データシート)

LD50 (Lethal Dose, 50%; 半数(50%)致死用量)

LC50 (Lethal Concentration, 50%; 半数(50%)致死濃度)

IARC (International Agency for Research on Cancer; 国際がん研究機関)

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 米国産業衛生専門官会議)

EPA (US Environmental Protection Agency; 米国 環境保護庁)

NTP (US National Toxicology Program; 米国 国家毒性計画)

JSOH (Japan Society for Occupational Health; 日本産業衛生学会)

EU (European Union; 欧州連合)

EC50 (Effective Concentration, 50%; 半数(50%)効果濃度)

NOEC (No Observed Effect Concentration; 無影響濃度)

BOD (Biochemical Oxygen Demand; 生物化学的酸素要求量)

COD (Chemical Oxygen Demand; 化学的酸素要求量)

BCF (Bioconcentration Factor; 生物濃縮係数)

anh (anhydride; 無水物)

#### 責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の手配を対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 令和4年度(2022年度))です。